

Produktinformation

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbares Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis.
Anwendung	Zum Festigen mineralischer Untergründe und zum Egalisieren saugender Flächen, sowie Zum Verdünnen von HAERING® Silikatfarben im Innen- und Außenbereich.
	<p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hohes Eindringvermögen • umweltschonend • emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei • Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F] zur Kennzeichnung für Bauprodukte. • gute verfestigende Wirkung • hoch diffusionsoffen



Verarbeitung

Untergrund	Trocken, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.
Verarbeitung	Als Grundierung auf saugenden mineralischen Untergründen: 1 Teil Silikatverdünner + 1 Teil Wasser. Als Verdünner für Haering Silikat-Fassadenfarben und Silikat-Innenfarben: Bei Verwendung als Verdünnungsmittel bitte die jeweilige Information der Silikatfarben beachten. Auftrag durch Streichen oder Walzen.

Technische Daten

Zusammensetzung	Kaliwasserglas, Copolymerdispersion, Wasser, Additive.
Dichte/Farbtone/Gebinde	Ca. 1,05 g/cm ³ / farblos / 10 l Kanister
Verarbeitung/Verdünnung	Streichen, Walzen. Je nach Anwendung bis zu 1:1 mit Wasser verdünnen.
Verarbeitungstemperatur	Luft, Farbe und Untergrund dürfen nicht unter + 8 °C absinken.
Verbrauch	Ca. 150 - 250 ml/m ² verarbeitungsfertiger Mischung bzw. ca. 40 – 65 m ² je Kanister. Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Hinweis	Augen und Haut vor Farbspritzern schützen (Handschuhe, Schutzbrille). Farbspritzer sofort mit Wasser ausspülen. Umgebung der zu beschichtenden Fläche sorgfältig abdecken.
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Produkt-Code	M – SK01
EU-Grenzwert	Kat. (A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Kennzeichnung / Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ggf. Information vom örtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 14.06.2016

Haering GmbH · Mühlstraße 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10
Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de

